

R 系列转角式卡农连接器

应用

R 系列 XLR 卡农连接器，提供直角形的转角设计。融合了新的风格，插孔板可作每段 45° 的旋转结构，可以在狭小的情况下应用，以增加灵活性。外壳还采用了新式的应力抑制槽纹及扭能式把手设计。

功能及特点

- 直角形的转向设计
- 可作每段 45° 的旋转结构，能应用在狭小的情况下
- 轻易扭动式手柄，能减低装配时间
- 手柄为坚固耐用的压铸金属铸件
- 收紧线箍可容纳广泛的不同外径电缆

型号	针脚	接口	接点	颜色	连接
R3FBAUZ	3	母头	镀金	黑色	焊接点
R3FZ			镀银	银色镀镍	
R3MBAUZ	3	公头	镀金	黑色	焊接点
R3MZ			镀银	银色镀镍	



R3FBAUZ



R3MBAUZ



R3FZ



R3MZ

技术指标

电气特性

- 触点阻抗
- 绝缘阻抗
- 绝缘耐压
- 工作电流
- 电容值
- 最高 50 毫欧
- 1,000,000 兆欧
- 1,000 VAC (rms)
- 15A (125VAC)
- 6 pF

材料

- 外壳
- 把手
- 出线端
- 插孔板
- 接点
- 插入锁定扣
- 压铸锌镀镍 / 黑色处理
- 压铸锌镀镍 / 黑色处理
- 热塑性橡胶
- 热塑性，内部填充玻璃钢
- 镀银 / 镀金铜合金
- 压铸锌